

① 主机　②携带包　③ 网线测试工具　④ 电源适配器　⑤ FC适配头　⑥ USB连接线　⑦ 背带　⑧ 提手带子

九大功能



技术指标

1. 4.3寸电容触屏，全视角TFT 800x480分辨率，
2. CPU主频1GHz，搭载1G DDR 和8G内存卡
3. 锂电池：5200mAh/3.7V，待机时间>10小时
4. 尺寸：175x105x45mm，重量：560g（包含电池）
5. 工作温度：-10~+55°C，存储温度：-20~+80°C

技术指标

距离范围	100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km/90km
采样分辨率	最小0.2m
采样点	64,000点
线性度	≤0.05dB/dB
损耗阈值	0.01dB
损耗分辨率	0.001dB
距离分辨率	0.01m
距离精确度	±(0.5m+测试距离×3×10-5+采样分辨率)（不计折射率误差）
数据存储	10万条以上测试曲线
红光源	10mW，CW/2Hz
数据接口	2个USB口（Type A×1，Micro usb×1），SD卡
显示器	4.3英寸TFT-LCD（标配电容触摸屏）
电池	3.7V/5200mAh
温度	工作温度：-10℃~+55℃；存储温度：-20℃~+80℃
湿度	≤95%（无冷凝）
尺寸/重量	175x105x45mm / 0.56kg（含电池）
附件	电源适配器、锂电池、FC适配头、USB连接线、快速指南、携带包
光功率计	A型：+10dBm~-70dBm;B型：+26dBm~-50dBm
稳定光源	输出功率：-5dBm，调制频率：CW/270Hz/1KHz/2KHz
网线测试终端	支持网线线序测试和对线

产品展示







汉 态 智 造（ 深 圳 ）科 技 有 限 公 司
TEKCN (Shenzhen) Technology Co.,ltd.

TEKCN 汉态®

汉态 · 国货新姿态

多功能 高性价比
MINI系列 OTDR

1. 九合一功能
2. 4.3英寸全视角电容触屏，支持多点触控
3. 盖板式钢化玻璃面板，不用担心屏幕刮花
4. 支持横版、竖版，完美融合两种习惯的用户操作
5. 支持充电宝充电，不用担心电池不够用
6. 符合国际标准的测试数据搭配完美的仿真软件，让你的报表制作更加简单
7. 沉入式光口设计，使得仪表光口得到更好的保护
8. 支持U盘、SD卡和Micro USB导出数据9、任何界面支持截屏



小巧 | 经济 | 便携 | 精准

一款多功能OTDR光纤测试仪，具备红光源、光功率计、可调稳定光源、损耗测试仪、事件地图、网线测试等功能为一体。

汉态智造为您提供最专业的通信解决方案！公司拥有强大的自主研发团队，结合国外先进技术，活跃于市场多年，为国内知名的光纤熔接机智造厂商。汉态智造拥有多项专利技术，为国家推广FTTH发展提供了专业的解决方案。汉态智造光纤熔接机出色的性能获得了国内外广大用户的高度认可和赞誉。

汉 态 智 造（ 深 圳 ）科 技 有 限 公 司
TEKCN (Shenzhen) Technology Co.,ltd.

有赞商城